

Ajutoare puternice pentru cazuri dificile: TOOL BOX SUS01

Componentele suspensiei sunt adesea extrem de murdare – este nevoie de mult efort pentru a le demonta. Noua trusa de scule TOOL BOX SUS01 ușurează această sarcină. Aceasta conține două unelte de înaltă calitate care sunt utilizate de nenumărate ori în activitatea zilnică a atelierului: un extractor de articulație sferică și o unealtă de lărgire.

Extractor de articulație sferică

Această unealtă facilitează slăbirea îmbinărilor conice de pe articulațiile de suspensie și capetele tijei la autoturisme și camioane. Unealta poate fi utilizată chiar și în sectorul vehiculelor comerciale și agricole. Acest lucru este asigurat de o armătură hidraulică care crește presiunea pistonului extensibil până la 12 tone. Inteligentă: Unealta poate fi adaptată la diferite dimensiuni ale componentelor prin rotirea filetului de reglare cu arc.

Sfat: Ungeți filetul în mod regulat.

Avantaje

- › Opțiuni flexibile de aplicare datorită filetului reglabil
- › Interval mare de strângere 65 mm, deschiderea falcilor 30 mm
- › Solid și de calitate superioară
- › Suprafață galvanizată (fără Cr6) pentru o durată de viață îndelungată
- › Designul profilului oferă o aderență optimă

Unealtă de lărgire

Acest dispozitiv universal de lărgire poate fi utilizat pentru a lărgi suporturile pentru suspensie și articulațiile suspensiei la separarea suspensiei de carcasa rulmentului roții. O inovație este șanfrenul cu margini rotunjite pentru introducerea în articulația de direcție. Împreună cu un clichet de ¼ țoli cu angrenaj pătrat – și cu o cheie cu capăt deschis de 17 mm – munca se desfășoară fără efort. Fereastra de vizualizare mică este foarte utilă: acest lucru înseamnă că aveți întotdeauna o vedere bună a zonei de lărgire – chiar și în spațiul de instalare îngust al articulației de direcție.

Avantaje

- › Instrument foarte compact
- › Utilizare universală datorită intervalului de lărgire de la 5 la 11,5 mm
- › Șanfren de intrare pentru inserție optimizată în articulația de direcție
- › Rezistent la suprasarcină datorită acționării la sfert de țol
- › Execuție robustă, ranforsată

